

**NEW**

# MSS125AD

幅広い用途に使用できる 二重絶縁ストレートサンダ

全長：580mm

特徴

- 回転数4,500min<sup>-1</sup>
- 各種先端工具に対応
- 最大厚30mmまで取り付け可能
- 軽量タイプ
- 二重絶縁



各種先端工具に対応



用途

- 各種研磨作業
- 各種金型及び成型品の研削、研磨作業
- 鉄、ステンレス溶接、溶断部の研削、仕上げ
- 鋳造品のバリ取り作業
- 木工等の研削、研磨作業・サビ落とし
- 合成樹脂、ストレートレンガ、大理石などの表面仕上げ

製品仕様

機種名	電圧(V) 単相	定格電流 (A)	消費電力 (W)	回転数(min <sup>-1</sup> )	質量(kg)	コード(m)	標準付属品	シャフト形状
MSS125AD	100	6.0	580	4,500	4.3	2芯 2.7	カーボンブラシ(スペア) ストッパー棒 片ロスパナ19mm ディスクメ	φ 12.7(M12)

※先端工具は付属していません

**サンコーミタチ株式会社**

**取扱店**

営業部 〒390-1243  
長野県松本市神林7107-34(臨空工業団地)  
TEL(0263)40-0611 FAX(0263)40-0622  
<http://www.sanko-mitachi.com>

・掲載した製品は、改良のため仕様を変更することがあります。

