

Multi Speed Cutting Machine

チップソーマルチ切断機

NEW  
Products



**MCM355GB**

業界初、電子制御3段変速タイプ

一般鋼材やアルミ構造材も  
ストレスなく切断。



# *Inalterable value* *Preventive system*



変わらない安心・進化する機能

**Mitachi Online Shop**

<https://www.sanko-mitachi.com/mitachi-directshops/>



Made in Japanへのこだわり。

# BDK Series Line Up

## MG100・125・180BDK

## MGS38BDK

伝統の使いやすさに、安全機能をパッケージ

# 安全宣言。



MGS38BDK



再起動防止状態

※再起動防止:スイッチON状態で  
の予期せぬモーター起動を防ぎます。



MG100BDK



キックバック/過負荷時

※キックバック軽減:切断作業等に発生する材料  
への挟み込み時、モーターを停止させます。



MG180BDK



通電/正常表示

NEW  
Products

### その他の機能

●ソフトスタート:モーター起動時の反動を軽減します。 ●ブレーキ付二重絶縁モーター搭載 ●過負荷保護機能搭載 ●全長3.5mロングコード仕様 ※MG180BDK除く

| 製品仕様 | 型 式      | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm) | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質量<br>(kg) | コード<br>(m) | 標準付属品                                                           | シャフト寸法mm<br>径(ネジピッチ)×長さ    |
|------|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      | MG100BDK | 100×6×15               | 100         | 7.6         | 735         | 12,000                      | 1.6        | 2芯 3.5     | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ                  | M10(1.5)×10                |
|      | MG125BDK | 125×6×22               |             |             |             | 9,500                       | 1.8        |            | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ                   | M16(2.0)×12                |
|      | MG180BDK | 180×6×22               |             | 12.0        | 1,150       | 7,300                       | 3.4        | 2芯 2.7     | 防振タイプサイドハンドル・パネ座金Φ10<br>・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ | M16(2.0)×14                |
|      | MGS38BDK | インターナルΦ38              |             | 5.0         | 485         | 24,000                      | 1.9        | 2芯 3.5     | 砥石軸・片ロスパナ17mm・<br>両ロスパナ10/12mm・カーボンブラシ1SET                      | Φ6コレット<br>(M10(1.5)×19砥石軸) |

掲載製品の一部には、先端工具が付属されていません。

# MG100A3

(細径)

*This is the Baby!*



最大出力:1000W

- 定格7.6A 最大出力1,000W  
高性能モーター搭載
- 細径(φ56)で脅威の耐久力
- サイドハンドル/カーボンブラシ付属
- 3.5mロングコード仕様

## オープン価格

基本性能はそのままに、お求め安い  
「エコパッケージ」ラインナップ!

## economy package

### MG100A3eco

### MG100BDeco (二重絶縁)

カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径:100mm

- 握り径:φ56
- 全長:288mm
- 質量:1.6kg



# MG100XA



カーボンブラシ  
CB1100

砥石径:100mm

- 握り径:φ63×60.5
- 全長:291mm
- 質量:1.9kg

- 定格8.4A 最大出力1,200W  
高性能モーター搭載
- 重研削作業に最適

¥17,200

最大出力:1200W

# MG100XAL

(低速タイプ)



カーボンブラシ  
CB1100

砥石径:100mm

- 握り径:φ63×60.5
- 全長:291mm
- 質量:1.9kg

- 定格8.4A 最大出力1,200W  
高性能モーター搭載
- ダイヤモンドブレードでの作業に最適
- サイドハンドル付

¥24,500

最大出力:1200W

# MG125SA2

(細径)



カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径:125mm

- 定格7.6A 最大出力  
1,000W高性能モーター搭載
- 125mmハンディータイプ
- サイドハンドル付

- 握り径:φ56
- 全長:288mm
- 質量:1.8kg



¥26,000

最大出力:1000W

# MG125XA



カーボンブラシ  
CB1100

砥石径:125mm

- 定格8.4A 最大出力  
1,200W高性能モーター搭載
- 125mmハンディータイプ
- サイドハンドル付

- 握り径:φ63×60.5
- 全長:291mm
- 質量:2.0kg



¥29,000

最大出力:1200W

# MG180X



カーボンブラシ  
CB1004

砥石径:180mm

- ※写真の先端工具は別売りです。
- 作業性を重視した180mm
- 軽量機(3.5kg)
- サイドハンドル付

- 全長:380mm
- 質量:3.5kg



¥36,600

最大出力:1100W

| 型 式        | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm) | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回 転 数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質 量<br>(kg) | コード<br>(m)                     | 標 準 付 属 品                                      | シャフト寸法(mm)<br>径(ネジピッチ)×長さ |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| MG100A3eco | 100×6×15               | 100         | 7.6         | 735         | 12,000                        | 1.6         | 3芯 3.5                         | ディスクスパナ                                        | M10 (1.5)×10              |
| MG100A3    |                        | ●200        | 3.8         |             |                               |             |                                | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ |                           |
| MG100XA    |                        | 100         | 8.4         | 810         | 11,000                        | 1.9         |                                | フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ         |                           |
| MG100XAL   |                        |             |             |             | 9,000                         |             |                                |                                                |                           |
| MG125SA2   | 125×6×22               | 100         | 7.6         | 735         | 9,500                         | 1.8         | 3芯 2.7                         | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ  | M16 (2.0)×12              |
|            |                        | ●200        | 3.8         |             |                               |             |                                |                                                |                           |
| MG125XA    |                        | 100         | 8.4         | 810         | 9,000                         | 2.0         |                                |                                                |                           |
| MG125X★    |                        | 100         | 9.0         | 880         | 9,500                         | 3.2         |                                |                                                |                           |
|            | ●200                   | 4.5         |             |             |                               |             |                                |                                                |                           |
| MG150X★    | 150×6×22               | 100         | 11.0        | 1,050       | 8,200                         | 3.5         | サイドハンドル・カーボンブラシ1SET<br>ディスクスパナ | M16 (2.0)×14                                   |                           |
|            |                        | ●200        | 5.5         |             |                               |             |                                |                                                |                           |
| MG180X     |                        | 180×6×22    | 100         |             | 11.0                          |             |                                |                                                |                           |
|            |                        | ●200        | 5.5         |             |                               |             |                                |                                                |                           |

注1) ★印の製品は生産終息機種です。(在庫限り)

注2) ●印の単相200V製品は受注生産機種(標準納期3カ月)です。在庫をご確認下さい。

備1) 製品の一部には、先端工具が付属されていません。



製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。



## MG100BD オープン価格 MG100BDL (低速タイプ)

**細径**

カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径100mm

- 握り径: φ56
- 全長: 266mm
- 質量: 1.5kg

● 定格7.6A 最大出力1,000W  
● 高性能モーター搭載  
● コード長3.5m  
● より広い作業範囲が可能  
● サイドハンドル標準装備

最大出力: 1000W

## MG100BDB

**NEW Products**

**細径** ブレーキ付

カーボンブラシ  
CB1102

砥石径100mm

- 握り径: φ56
- 全長: 288mm
- 質量: 1.5kg

● 定格7.6A ブレーキ付き  
● コード長3.5m  
● より広い作業範囲を実現  
● サイドハンドル標準装備

最大出力: 1,000W

## MG125XBD

カーボンブラシ  
CB1100

砥石径125mm

- 握り径: φ63×60.5
- 全長: 264mm
- 質量: 1.9kg

● 定格8.4A 最大出力1,200W高性能モーター搭載  
● 二重絶縁  
● サイドハンドル付

最大出力: 1200W

## MG100BDK 砥石径100mm ¥27,800

## MG125BDK 砥石径125mm ¥31,200

**NEW Products**

カーボンブラシ  
CB1102

**細径** キックバック軽減/再起動防止  
安全機能パッケージモデル

- キックバック軽減: 切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。
- 再起動防止: 予期せぬモーター起動を防ぎます。
- ブレーキ付二重絶縁モーター搭載
- ソフトスタート: モーター起動時の反動を軽減します。
- 過負荷保護機能搭載

最大出力: 1,000W

## 無段変速タイプ

## MGV100BD2

**細径**

カーボンブラシ  
CB1100

砥石径100mm

- 握り径: φ56
- 全長: 288mm
- 質量: 1.5kg

● 低速が冴える磨きの達人  
● 研磨/研削用 ● 二重絶縁  
● 無段変速(5,000⇔9,500min<sup>-1</sup>)

¥30,000

## MG180BD ¥43,700 MG180BDK ¥54,000

カーボンブラシ  
CB1200 (100V) CB2200 (200V)

砥石径180mm

- 全長: 415mm
- 質量: 3.4kg

最大出力: 1650W

**NEW Products**

● 軽量ハイパワー最大出力1,650W ● 防振型サイドハンドル付属  
● ブレーキ付二重絶縁モーター(MG180BDK)  
安全機能パッケージモデル  
内蔵のLEDインジケーターが作動状態をお知らせします。(MG180BDK)

LED状態表示

## ポリッシングサンダ

## Sander

## MS500AD

多様な先端工具を最大限に活かす磨き専用機

**用途**

- 塗装剥がし
- ステンレス鏡面仕上げ
- 鋼材黒皮除去
- 溶接ビード仕上処理等

**細径**

カーボンブラシ  
CB1100 (100V)

- 全長: 266mm
- 質量: 1.5kg

最大出力: 1,000W

● 実作業時回転数5,000min<sup>-1</sup>を実現  
● 新設計、低速専用二重絶縁モーター搭載  
● 作業半径が広がるロングコード仕様  
● ワイドカバー、サイドハンドル標準付属

※写真の先端工具は使用例です。

| 型 式        | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm) | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回 転 数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質 量<br>(kg) | コード<br>(m) | 標準付属品                                                                                   | シャフト寸法(mm)<br>径(ネジピッチ)×長さ |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MG100BDeco | 100×6×15               | 100         | 7.6         | 735         | 12,000                        | 1.5         | 2芯 3.5     | ディスクスパン                                                                                 | M10 (1.5)×10              |
| MG100BD    |                        | ● 200       | 3.8         |             |                               |             |            | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)・<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパン                                         |                           |
| MG100BDL   |                        | 100         | 7.6         | 810         | 9,500                         | 1.8         | 2芯 2.7     | フレキシブル砥石(MPエース)・<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパン                                                 |                           |
| MG100XBD   |                        | ● 200       | 8.4<br>4.2  |             |                               |             |            | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)・<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパン                                         |                           |
| MG100BDB   | 125×6×22               | 100         | 7.6         | 735         | 12,000                        | 1.5         | 2芯 3.5     | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)・<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパン                                         | M16 (2.0)×12              |
| MG100BDK   |                        |             |             |             | 無段変速<br>5,000⇔9,500           | 1.6         |            | フラップディスク(MPフラップ)・<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパン                                                |                           |
| MGV100BD2  |                        |             |             |             | 9,500                         | 1.7         |            | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)・<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパン                                          |                           |
| MG125SBD   |                        |             |             |             | 9,000                         | 1.9         |            | 防振タイプサイドハンドル・パナ座金φ10<br>・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパン<br>MG180BDM LEDパワーモニタ搭載 |                           |
| MG125BDK   | 180×6×22               | 100         | 8.4         | 810         | 7,300                         | 3.4         | 2芯 2.7     | サイドハンドル・ディスクスパン・カーボンブラシ1SET                                                             | M10 (1.5)×10              |
| MG125XBD   |                        |             |             |             |                               |             |            |                                                                                         |                           |
| MG180BD ★  |                        |             |             |             |                               |             |            |                                                                                         |                           |
| MG180BDM ★ |                        |             |             |             |                               |             |            |                                                                                         |                           |
| MG180BDK   | 各種先端工具<br>125×6×10     | 100         | 6.0         | 580         | 実作業回転数<br>5,000               | 1.5         | 2芯 3.5     | サイドハンドル・ディスクスパン・カーボンブラシ1SET                                                             | M16 (2.0)×14              |
| MS500AD    |                        |             |             |             |                               |             |            |                                                                                         |                           |
|            |                        |             |             |             |                               |             |            |                                                                                         |                           |
|            |                        |             |             |             |                               |             |            |                                                                                         |                           |

注1) ★印の製品は生産終息機種です。(在庫限り) 注3) ●印の単相200V製品は受注生産機種(標準納期3カ月)です。在庫をご確認下さい。

注2) ★印のMG180BDは100Vのみ生産終息機種となります。(在庫限り) 備1) 製品の一部には、先端工具が付属されていません。備2) 一部の200V製品には電源プラグを付属していません。



製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。

## MGS38A2



カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径: 38mm

- コレットタイプ (φ6)
- 余裕の定格5A
- 砥石軸 (M10) 付属

- 全長: 399mm
- 質量: 1.9kg



¥33,500

## MSS38SXA



カーボンブラシ  
CB1100

※写真の先端工具は使用例です。

※ 砥石径:  
最大φ48mmまで使用可

- 低速・高速の2段変速タイプ  
高速 9,000min<sup>-1</sup>  
低速 7,000min<sup>-1</sup>

- 全長: 428mm
- 質量: 2.0kg



¥51,600

## MGS65A

M10ネジタイプ

## MSS65AC

コレットタイプ (φ6)



カーボンブラシ  
CB1004

砥石径: 65mm

- 余裕の定格6A
- 高速ストレートグラインダ  
※ φ6コレット/コレットアダプター  
取付可 (別売)

- 全長: 548mm
- 質量: 3.1kg

## MGS38BD



カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径: 38mm

- コレットタイプ (φ6)
- 余裕の定格5A
- 砥石軸 (M10) 付属
- 二重絶縁

- 全長: 399mm
- 質量: 1.8kg



¥33,500

## MSS125BD

大口径ストレートサンダ

¥68,500

※写真の先端工具は使用例です。



カーボンブラシ  
CB1005

- 全長: 580mm
- 質量: 4.3kg



- 回転数 4,500min<sup>-1</sup>
- 各種先端工具に対応
- 最大厚30mmまで取付可能
- 軽量タイプ
- 二重絶縁

## MSP100BD

ストレートポリッシャー

¥47,000



カーボンブラシ  
CB1100

- 全長: 413mm
- 質量: 1.9kg

- 定格4.5A・回転数5,600min<sup>-1</sup>  
100mm不織布ホイール、  
フラップホイール、綿バフ、サイザルバフ等で  
ステンレスのミガキ、研磨作業、金属面の  
サビ、酸化スケール等の除去作業に最適です。
- 二重絶縁

※写真の先端工具は使用例です。

## MGS38BDK

再起動防止・キックバック軽減機能搭載  
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージ

NEW  
Products



カーボンブラシ  
CB1102 (100V)

- 全長: 399mm
- 質量: 1.9kg



¥48,000

※写真の先端工具は使用例です。

- キックバック軽減: 切断作業等に発生する材料への  
挟み込み時、モーターを停止させます。
- 再起動防止: 予期せぬモーター起動を防ぎます。
- ブレーキ付二重絶縁モーター搭載
- ソフトスタート: モーター起動時の反動を軽減します。
- 過負荷保護機能搭載



LED状態表示

## 無段変速タイプ

## MGSV1BD2

M10ネジタイプ

## MGSV1BDC2

コレットタイプ (φ6)

細径



カーボンブラシ  
CB1100

※写真の先端工具は使用例です。

- 全長: 446mm
- 質量: 2.0kg
- 二重絶縁
- 無段変速 (3,500⇄9,000min<sup>-1</sup>)



定速度制御機能  
無段変速シリーズ

| 型 式       | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径 (mm)      | 電圧 (V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回 転 数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質 量<br>(kg) | コード<br>(m) | 標 準 付 属 品                                                                             | シャフト寸法 (mm)<br>径 (ネジピッチ) × 長さ  |
|-----------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MGS38A2   | インターナルφ38                    | 100          | 5.0         | 485         | 24,000                        | 1.9         | 3芯 2.7     | φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ (10x12mm)<br>片口スパナ (17mm)・カーボンブラシ1SET                              | φ6コレット<br>(M10 (1.5) x 19 砥石軸) |
| MGS38BD   |                              | ● 200        | 2.4         | 465         |                               | 1.8         | 2芯 2.7     |                                                                                       |                                |
| MGS38BDK  |                              | 100          | 5.0         | 485         |                               | 1.9         | 2芯 3.5     |                                                                                       |                                |
| MGS38BDK  |                              | ● 200        | 2.2         | 425         |                               | 1.9         | 2芯 3.5     |                                                                                       |                                |
| MGS65A    | インターナルφ65<br>(4,300m/min)    | 100          | 6.0         | 580         | 18,000                        | 3.1         | 3芯 2.7     | φ65ネジ無し砥石・ディスクスパナ<br>両口スパナ (10x12mm)・カーボンブラシ1SET                                      | M10 (1.5) x 31                 |
| MSS65AC   | 各種先端工具<br>インターナルφ48          | ● 200        | 3.0         |             |                               | 3.0         |            |                                                                                       |                                |
| MSS38SXA  | インターナルφ48                    | 100          | 高速4.0       | 380         | 9,000                         | 2.0         |            | 砥石軸・片口スパナ (17mm)<br>両口スパナ (10x12mm)・カーボンブラシ1SET                                       | φ6コレット<br>(M10 (1.5) x 19 砥石軸) |
| MSP100BD  | 各種先端工具<br>100x16x10 (12.7)*1 |              | 低速3.5       | 335         | 7,000                         | 1.9         |            | φ6コレット・コレットアダプター・ディスクスパナ<br>片口スパナ (17mm) x 2・両口スパナ (10x12mm)<br>カーボンブラシ1SET           |                                |
| MSS125BD  | 各種先端工具<br>125x30x12.7        |              | 4.5         | 435         | 5,600                         | 1.9         |            | φ6コレット・コレットアダプター・片口スパナ (17mm) x 2<br>両口スパナ (10x12mm)・ディスクスパナ<br>φ12.7スリーブ・カーボンブラシ1SET |                                |
| MGSV1BD2  | 各種先端工具<br>インターナルφ48          |              | 6.0         | 580         | 4,500                         | 4.3         |            | ディスククモ (厚物用)・片口スパナ (19mm)・<br>ストッパーボウハイ10・カーボンブラシ1SET                                 |                                |
| MGSV1BDC2 | 各種先端工具<br>インターナルφ48          | 100          | 7.6         | 735         | 無段変速<br>3,500⇄9,000           | 2.0         | 2芯 2.7     | ディスククモ・ディスククモ<br>ディスクスパナ・両口スパナ (10x12mm)<br>片口スパナ (17mm)・カーボンブラシ1SET                  | M10 (1.5) x 38                 |
| MGSV1BDC2 | 各種先端工具<br>インターナルφ48          |              | 7.6         | 735         |                               | 2.0         |            | 両口スパナ (10x12mm)・片口スパナ (17mm)<br>カーボンブラシ1SET                                           | φ6コレット                         |

注1) ●印の単相200V製品は受注生産機種 (標準納期3カ月) です。在庫をご確認下さい。

\*1 標準付属φ12.7スリーブ使用時

備1) 製品の一部には、先端工具が付属されていません。備2) 一部の200V製品には電源プラグを付属していません。



製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。



## MSC165A

□  
カーボンブラシ  
CB1003  
刃物径:165mm

| 最大切断能力 |     |       |  |
|--------|-----|-------|--|
| 丸材     | 90° | φ54   |  |
|        | 45° | φ40   |  |
| 角材     | 90° | 45×45 |  |
|        | 45° | 40×40 |  |
| アングル   | 90° | 50×50 |  |
|        | 45° | 40×40 |  |



### オープン価格

- ワンタッチバース付き
- ウルトラクイックフランジ構造
- 寸法mm:W165×H325×D430
- 二重絶縁
- 質量:4.3kg

## MC180A

□  
カーボンブラシ  
CB2001  
刃物径:180mm



### オープン価格

- 最大切込深さ60mm(無段調整)
- 強力1,300Wブレーキ付モーター搭載
- 二重絶縁
- スイッチ連動型LEDライト搭載
- 質量:4.4kg

## MSC305MA

## 中速チップソー切断機

## MSC355MA

### Medium-Speed Cutting Machine 一般鋼材から軽量鉄骨材まで

- 中速専用ブレーキ付モーター搭載
- より安全な二重絶縁構造

□  
カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:305mm

- 質量:15.5kg



| 最大切断能力(各機種共通) |          |      |         |          |      |         |
|---------------|----------|------|---------|----------|------|---------|
| 機種            | MSC305MA |      |         | MSC355MA |      |         |
| 切断材料          | □パイプ     | ○パイプ | アングル    | □パイプ     | ○パイプ | アングル    |
| 直 角           | 100×100  | φ105 | 100×100 | 100×100  | φ120 | 120×120 |
| 45度           | 70×70    | φ70  | 50×50   | 70×70    | φ70  | 50×50   |

●大型プロテクター

●補助バース

●スピンドルロック機構

●強靱アルミベース(MSC355MA)



\*取り付け部の強度アップ

\*切断片の飛散を防ぎます  
\*全ネジプレート(オプション)

\*ブレード交換の作業性向上  
\*跳ね上がり防止機構付  
ワンタッチバース

¥123,000

□  
カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:355mm

- 質量:16.4kg



¥175,000

## MCM305GB

## 電子制御 3段変速タイプ

用途にあわせて、各種ブレード選択が可能

### コンパクト&ハイパフォーマンス

### 一般鋼材やアルミ構造材もストレスなく切断。

- チップソー/切断砥石兼用
- ワンタッチバースストップパー付
- ブレーキ付モーター搭載
- LEDライト搭載

- 電子制御方式3段回転変速
- ソフトスタートモーター採用
- 支点一体構造アルミベース
- ブレード交換が容易なスピンドルロック

□  
カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:305mm  
●質量:16.2kg



¥150,000

| 回転モードと主な用途(MCMのみ) |                        |        |           |  |
|-------------------|------------------------|--------|-----------|--|
| モード               | 回転数                    | 主な用途   | 適合ブレード    |  |
| 低 速               | 1,700min <sup>-1</sup> | 肉厚一般鋼材 | 低速用チップソー  |  |
| 中 速               | 2,700min <sup>-1</sup> | 一般鋼材   | 中速用チップソー  |  |
|                   |                        | 軽量鉄骨材  |           |  |
| 高 速               | 3,600min <sup>-1</sup> | アルミ構造材 | アルミ用チップソー |  |
|                   |                        | 各種石材   |           |  |

## MCM355GB

NEW Products

□  
カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:355mm  
●質量:17.8kg



¥222,000

| 型 式      | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm) | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回 転 数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質 量<br>(kg) | バース広がり<br>(mm) | コード<br>(m) | 標 準 付 属 品                                                                        |
|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MSC165A  | 165×1.6×20             | 100         | 4.5         | 430         | 8,500                         | 4.3         | 100            | 2芯 2.8     | チップソーBS165・L型レンチ(5mm)<br>ストップスパナ・メガネレンチ(17mm)                                    |
| MC180A   | 180×1.6×20             |             | 14.0        | 1,300       | 4,300                         | 4.4         | -              | 2芯 5.0     | チップソーBS180M・平行定規<br>メガネレンチ(22mm)・ボックスレンチ(13mm)・保護メガネ                             |
| MSC305MA | 305×4×25.4             |             | 15.0        | 1,440       | 2,800                         | 15.5        | 185            | 2芯 3.5     | チップソーBS305MII 又は BS355Mのいずれか<br>メガネレンチ(17mm)・T型レンチ(17mm)<br>片口スパナ(17mm)(355MAのみ) |
| MSC355MA | 355×4×25.4             |             |             |             |                               | 16.4        |                |            |                                                                                  |
| MCM305GB | 305×4×25.4             |             |             |             | 3,600/2,700/1,700             | 16.2        | 180            |            | チップソーBS305MII・メガネレンチ(17mm)<br>T型レンチ(17mm)・片口スパナ(17mm)                            |
| MCM355GB | 355×4×25.4             |             |             |             |                               | 17.8        |                |            |                                                                                  |

備1)チップソーカッターの最大切断能力は目安です。詳しくは取扱説明書にてご確認ください。



製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。

# MSC405A

## ドライタイプ チップソー切断機 脅威の切断スピード

**H鋼<sup>(200<sup>×</sup>100)</sup>**  
**8秒で切断**

オリジナルスイング機構で  
高速・高精度切断を実現!!


刃物径 $\phi$ 405mm

| 最大切断能力 |     |            |
|--------|-----|------------|
| 丸材     | 90° | $\phi$ 140 |
|        | 45° |            |
| 角材     | 90° | 200×115    |
|        |     | 125×125    |
|        | 45° | 135×115    |

¥1,320,000

- オリジナルスイング機構で作業効率アップ
- 円テーブル機構で高精度な角度切りが可能
- バリ取り不要、シャープなカット面
- 移動カバー 完全自動開閉機構搭載
- 寸法mm: W550×H1,280×D840  
可変角度: 右90°~30°
- 質量: 220kg

(詳細機能、切断事例はDVDカタログをご請求下さい)



長軸ハンドルで、負荷の少ない作業が行えます。



### 標準装備

#### 自動開閉移動カバー

- リンク機構で完全自動開閉

#### 大型透明プロテクター

- 切粉の飛散防止に効果を発揮

### 標準付属

#### サーメットチップソー BS-405N(鉄工用)

### オプション(別売)

#### 定寸ストッパー

#### ステンレス専用刃 BS-405SN

#### BSスプレーワックス

### 切削液不要

メタルで必要だった、銅材を  
切断する際の切削液は不要です。

※ステンレス材カットには必ず、別売の  
BSスプレーワックスをご使用ください。

## 高速切断機

## Cut off Machine

## チャンネルドリル

## Channel Drill

# MGC355B


カーボンブラシ  
CB1017

砥石径 $\phi$ 355mm

| 最大切断能力 |     |            |
|--------|-----|------------|
| 丸材     | 90° | $\phi$ 115 |
|        | 45° | $\phi$ 70  |
| 角材     | 90° | 100×100    |
|        | 45° | 85×175     |
|        |     | 70×70      |

¥38,800

- 高速切断機(砥石)
- ブレーキ付モーター搭載
- ワンタッチバーストッパ付
- 全ネジプレート(オプション)
- 寸法mm: W290×H590×D570
- 二重絶縁
- 質量: 15.0kg



# MDC150A

ホールエース

カーボンブラシ  
CB1005

¥161,000

- 注水機構搭載
- パラレルスイング機構搭載
- 各種オプション  
シャック(別売)により、様々な用途に対応
- 質量: 11.0kg



ホールエース用  
アタッチメント(別売)

ロングシャック  
(100mm貫通用)

Nシャック  
(市販品刃物等用)

ドリルチャック  
アタッチメント

| 型 式       | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm) | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質 量<br>(kg) | バース広がり<br>(mm) | コード<br>(m) | 標 準 付 属 品                                                                           |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MSC405A ■ | 405×2.8×40             | 三相200       | -           | 3.7k        | 800                         | 220.0       | 205            | 4芯 5.0     | チップソーBS405N・サブプレート・工具セット                                                            |
| MGC355B   | 355×4×25.4             | 100         | 15.0        | 1,440       | 3,800                       | 15.0        | 185            | 2芯 3.5     | 切断砥石355・メガネレンチ(17mm)                                                                |
| MDC150A   | $\phi$ 11.5~22(専用刃)    | 100         | 6.5         | 635         | 1,100                       | 11.0        | 45~150         | 3芯 2.7     | $\phi$ 15専用刃・グリップ・バネ座金・ヒッカケスパナ・<br>両口スパナ10・13mm・L型レンチ3mm、5mm・<br>カタクチスパナ21mm・水溶性切削油 |

注1) ■印は設置地域の電源周波数により型式が異なります。周波数(50/60Hz)をご確認下さい。



サイドハンドル



二重絶縁



スピンドル  
ロック付



スリム型



低速強力型



強力型



3Pプラグ  
(オプション)



ブレーキ


製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。



## MPチップソーブレード

### 鉄工用

- 165mm～405mmまで幅広くラインアップ
- 直進性の高い台金の採用・高品質な切断精度
- 一部の刃物に制振機能を追加
- 高品位サーメットチップの採用
- 熱に強い高品位超硬チップの採用 (BS405N120)



BS165 BS180M BS305M2 BS355M BS405N80

| 品 番       | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 穴径(mm) | 歯 数 | 制振刃 | 最高使用回転数 (min <sup>-1</sup> ) | 推奨切断機             |
|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|------------------------------|-------------------|
| BS165     | 165    | 1.6    | 20.0   | 40  | —   | 10,000                       | MSC165A           |
| BS180M    | 180    |        |        | 36  |     | 5,000                        | MC180A            |
| BS305M2   | 305    | 2.0    | 25.4   | 60  |     | 3,600                        | MCM305GB・MSC305MA |
| BS355M    | 355    |        |        | 72  |     | 3,000                        | MCM355GB・MSC355MA |
| BS405N    | 405    | 2.8    | 40.0   | 70  | ○   | 800                          | MSC405A           |
| BS405N80  |        | 2.4    |        | 80  |     |                              |                   |
| BS405N120 |        |        |        | 120 |     |                              |                   |
| ES405N70  |        | 2.8    |        | 70  | —   |                              |                   |
| ES405N80  |        | 2.4    |        | 80  |     |                              |                   |

### ステンレス用

- 熱に強い高品位超硬チップの採用
- 3本組刃の採用により刃への負担軽減 (BS405SN)

| 品番      | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 穴径(mm) | 歯数 | 制振刃 | 最高使用回転数(min <sup>-1</sup> ) | 推奨切断機             |
|---------|--------|--------|--------|----|-----|-----------------------------|-------------------|
| BS305SL | 305    | 2.2    | 25.4   | 80 | —   | 1,700                       | MCM305GB(低速モード推奨) |
| BS405SN | 405    | 2.4    | 40.0   | 90 | ○   | 800                         | MSC405A           |

### アルミ用

- 熱に強い高品位、超硬チップの採用
- 丁寧な切断＆ワックス併用で、驚きの切断面＆寿命を実現

| 品番      | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 穴径(mm) | 歯数  | 制振刃 | 最高使用回転数(min <sup>-1</sup> ) | 推奨切断機             |
|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------|-------------------|
| BS355AL | 355    | 2.0    | 25.4   | 100 | ○   | 3,000                       | MCM355GB(中速モード推奨) |

## BSスプレーワックス

### ステンレス・アルミ用切削油

- ステンレス、アルミ特有の切粉溶着を低減し、チップの欠けを抑制

| 品名         | 容量(ml) | 推奨チップソー                 |
|------------|--------|-------------------------|
| BSスプレーワックス | 420    | BS305SL・BS355AL・BS405SN |

## ニューレーザーX

### 薄型切断砥石

ニューレーザーのDNAがさらに深化  
快削感・耐久力UPで



- 切れ味はレーザーフィーリング
- 高品位砥材の採用で、耐久力10%UP(当社比)
- ステンレス材料切断時の焼きを低減して耐久性向上

エックス



新登場!!

| 品 名      | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 穴径(mm) | 粒 度 | 最高周速度(m/s) | 小箱(枚) | 大箱(枚) |
|----------|--------|--------|--------|-----|------------|-------|-------|
| ニューレーザーX | 105    | 1.0    | 15     | 60  | 80         | 10    | 200   |
|          | 125    | 1.3    |        | 46  |            |       |       |
|          | 150    | 1.4    | 22     |     |            |       |       |
|          | 180    | 1.5    |        |     |            |       |       |

※切断砥石用ディスクカバーをご使用下さい。

## MPレーザーII

### 薄型切断砥石

- 新砥材採用・耐久性重視
- ステンレス切断の耐久性向上



| 品名       | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 穴径(mm) | 粒度 | 最高周速度(m/s) | 小箱(枚) | 大箱(枚) |
|----------|--------|--------|--------|----|------------|-------|-------|
| MPレーザーII | 105    | 1.0    | 15     | 60 | 80         | 10    | 200   |

※切断砥石用ディスクカバーをご使用下さい。

MPグリッドブラシ

ナイロンカップブラシ

- 抜けない・飛ばない・刺さらないの安全設計
- 研磨時の火花の発生が少ない為、安全に作業が出来ます。
- 非鉄研磨は母材を傷めにくく焼付けも低減
- 常に新しい砥材面が露出するので最後まで快削感が持続



| 品 番        | 外径(mm) | 砥 粒 | 線径(mm) | 最高使用回転数(min <sup>-1</sup> ) | ねじ径       |
|------------|--------|-----|--------|-----------------------------|-----------|
| 75EN-110N3 | 95     | 46  | 1.9    | 12,000                      | M10(P1.5) |
| 75EN-110N0 |        | 60  | 1.5    |                             |           |
| 75EN-110N1 |        | 120 | 1.2    |                             |           |
| 75EN-110N2 |        | 240 |        |                             |           |

| 用 途                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 75EN-110N3 (#46)                                                  | 75EN-110N0 (#60)                                        |
| 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>鋼材の黒皮剥がし<br>快削仕上げ               | 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>SUS溶接配管の焼け取り<br>荒仕上げ  |
| 75EN-110N1 (#120)                                                 | 75EN-110N2 (#240)                                       |
| ステンレス製作材の焼け取り<br>木部のバリ取り<br>鋼材の浮きサビ除去<br>非鉄金属の研磨<br>FRPの塗装剥がし・足付け | ステンレス製作材の焼け取り<br>木部バリ取り仕上げ研磨<br>非鉄金属の仕上げ研磨<br>FRPの仕上げ研磨 |

低速回転のポリッシングサンダMS500ADや無段変速ディスクグラインダMGV100BD2の使用をお勧めします。

MPグリッドブラシプレミアム

Premium  
高品位ナイロン線を採用

NEW  
Products




- 抜けない・飛ばない・刺さらないの安全設計が更に深化
- premium砥材の採用による研削力の向上
- 研磨外径30%アップによる作業時間の短縮
- 常に新しい砥材面が露出するので最後まで快削感が持続




MS500AD研磨動画

| 品 番      | 外径(mm) | 砥 粒 | 線径(mm) | 最高使用回転数 (min <sup>-1</sup> ) | ねじ径       |
|----------|--------|-----|--------|------------------------------|-----------|
| EP125-36 | 125    | 36  | 1.8    | 12,000                       | M10(P1.5) |
| EP125-46 |        | 46  | 1.6    |                              |           |
| EP125-60 |        | 60  | 1.5    |                              |           |

| 用 途                                                      |                                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EP125-36                                                 | EP125-46                                              | EP125-60                                                  |
| 溶接スパッタの除去<br>鋼材のサビ落とし<br>鋼材のバリ取り<br>鋼材の黒皮剥がし<br>広範囲の快削研磨 | 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>鋼材の黒皮剥がし<br>広範囲の荒研磨 | 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>SUS溶接配管の焼け取り<br>広範囲の中研磨 |



推奨機種: MS500AD



どちらも装着可

低速回転のポリッシングサンダMS500ADを使用することをお勧めします。

MPカップワイヤーブラシ

- スチールカップブラシ
- ステンレスカップブラシ
- 真鍮カップブラシ



| 品 番        | 材 質     | 外径(mm) | 材 質   | 線径(mm) | 仕 様    | 最高使用回転数 <sup>(min-1)</sup> | ねじ径       |
|------------|---------|--------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------|
| 75SN075C2  | オレンジ小バラ | 75     | スチール  | 0.27   | 飛散防止   | 12,000                     | M10(P1.5) |
| 75AN75C2   | 小バラ     |        |       |        | スタンダード |                            |           |
| 75AN100C2  | 中バラ     | 100    |       |        |        | M16(P2.0)                  |           |
| 75AN150C2★ | 大バラ     | 150    |       |        | 8,500  |                            |           |
| 75SN075F2  | オレンジ小バラ | 75     | ステンレス |        | 飛散防止   | 12,000                     | M10(P1.5) |
| 75AN075F2  | 小バラ     |        |       |        | スタンダード |                            |           |

注1) ★印の製品は生産終息機種です。(在庫限り)

MPダイヤモンドブレード

コンクリート・レンガ・ブロック切断刃

- 高品位ダイヤモンドチップ採用



| 品 番     | 外径 (mm) | 厚み (mm) | 穴径 (mm) | 種 類   | チップ高さ (mm) | 最高使用回転数 (min <sup>-1</sup> ) |
|---------|---------|---------|---------|-------|------------|------------------------------|
| BD-106S | 106     | 1.8     | 20      | セグメント | 7          | 14,500                       |



## MPインターナル砥石

## ストレートグラインダ専用砥石

●高品位砥材の採用で耐久力向上

| 寸法(mm)    | 仕 様   | 材 質            | 最高許容周速度 <sup>(1)</sup> (m/min) | 入数(個) |
|-----------|-------|----------------|--------------------------------|-------|
| 25×19×10  | ねじ付き  | 鉄用<br>A36P     | 3,000                          | 20    |
| 38×19×10  |       |                |                                |       |
| 48×16×10  | 4,300 |                |                                |       |
| 48×19×10  |       |                |                                |       |
| 65×16×10  |       |                |                                |       |
| 65×19×10  |       |                |                                |       |
| 25×19×10● | ねじ付き  | ステンレス<br>WA36P | 3,000                          | 20    |
| 38×19×10● |       |                |                                |       |
| 48×16×10● | ねじ無し  |                |                                |       |
| 48×19×10● |       |                | ねじ付き                           |       |


●印は受注生産、都度お見積もりとなります。(標準納期3ヶ月)



## MPホールカッター

## チャンネルドリル専用刃

●高品位刃物の採用で穿孔感向上



| 刃径(mm) | 有効厚み(mm)    |
|--------|-------------|
| 11.5   | 6           |
| 13.0   | 8           |
| 14.5   |             |
| 15.0   | 8<br>(貫通兼用) |
| 16.0   |             |
| 18.0   |             |
| 20.0   |             |
| 22.0   |             |

## オプション

## Option Items

## ■ゴムパット



## グラインダ砥石径と適合サイズ

|       |          |
|-------|----------|
| 100mm | ▶ φ75mm  |
| 125mm | ▶ φ100mm |
| 150mm | ▶ φ125mm |
| 180mm | ▶ φ150mm |

専用ナット

## ■切断砥石用ディスクカバー



※φ100/125/180mmの各サイズをご用意しています。

## ■ディスク受/ディスク止ナット



●100mm受



●100mm止ナット



●125mm・150mm・180mm受



●125mm・150mm・180mm止ナット

## ■サイドハンドル

100mm用  
MDC150A

125～180mm用



125-180mm用防振型

## ■ストレートシリーズ用アタッチメント



- φ6コレット
- コレットアダプター

※対象機種  
MGS65A/MGSV1BD-BD2  
MSS38SXA/MSP100AD-BD

- 変換アダプタ

※変換アダプタ・砥石軸対象機種  
MGS38シリーズ全機種  
MSS65AC/MGSV1ADC-BDC-BDC2

- 砥石軸(M10)

安全にご使用頂くために ⚠ 注意 ご使用の前に必ず、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

- 火災・感電・けがなどの事故をなくすために、取扱説明書に記載されている「安全にご使用頂くために」を必ず守ってください。
- ご使用前に「安全にご使用頂くために」をすべてよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- 取扱説明書における使用上の注意事項は「⚠ 警告」、「⚠ 注意」に区分し、誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「⚠ 警告」、誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を「⚠ 注意」として記載しています。なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。

## 指定サービス店

|       |                  |                   |                  |                  |
|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ●北海道  | (株)拓進産業          | 札幌市白石区中央2条5-1-10  | TEL 011-811-4421 | FAX 011-814-8177 |
| ●宮城県  | (有)仙台機器サービス      | 黒川郡大衡村大衡字竹ノ内沢61-1 | TEL 022-344-1955 | FAX 022-344-1956 |
| ●茨城県  | タカナ実工業所          | 神栖市知手4381-5       | TEL 0299-96-2787 | FAX 0299-96-2787 |
| ●栃木県  | (有)町井工研          | 宇都宮市下平出町82-7      | TEL 028-662-8973 | FAX 028-663-6769 |
| ●埼玉県  | (株)八潮 埼玉支店       | 上尾市原市中3-7-2       | TEL 048-720-7777 | FAX 048-720-2004 |
| ●千葉県  | (有)神田商会          | 千葉市中央区蘇我3-32-42   | TEL 043-264-7502 | FAX 043-264-7502 |
| ●東京都  | (株)シンワ産業         | 葛飾区細田5-16         | TEL 03-3673-1334 | FAX 03-3673-1343 |
| ●東京都  | (株)八潮 本社         | 大田区仲六郷2-40-4      | TEL 03-3733-9320 | FAX 03-3733-9336 |
| ●静岡県  | 駿河機工             | 静岡市清水区七ツ新屋513-1   | TEL 0543-45-2906 | FAX 0543-45-9102 |
| ●愛知県  | (株)ファースト社        | 名古屋市港区小割通り2-21    | TEL 052-355-7718 | FAX 052-355-7728 |
| ●富山県  | (有)長田機械工業        | 高岡市醍醐1140-2       | TEL 0766-63-3354 | FAX 0766-63-1302 |
| ●大阪府  | (有)タニモト商会        | 大阪市西淀川区御幣島2-19-3  | TEL 06-6471-2476 | FAX 06-6478-5552 |
| ●香川県  | 愛神電機(株)          | 高松市三名町739-7       | TEL 087-866-3411 | FAX 087-866-3412 |
| ●福岡県  | (株)九州MTC         | 北九州市戸畑区中原東3-7-25  | TEL 093-881-2151 | FAX 093-881-2153 |
| ●長崎県  | (有)原電機           | 長崎市三原2-5-27       | TEL 095-845-5027 | FAX 095-845-5070 |
| ●熊本県  | (株)エスデイサービス熊本営業所 | 熊本市東区長嶺東7丁目10-28  | TEL 096-227-7781 | FAX 096-227-7782 |
| ●鹿児島県 | (株)エスデイサービス本社    | 鹿児島市宇宿2-23-18     | TEL 099-256-8889 | FAX 099-285-2445 |

## エリアサービス店

## 北海道地区

●江別市 北海道機器サービス(有) TEL 011-386-6562 FAX 011-386-7878

## 東北地区

●弘前市 (有)弘前ニューマチック TEL 0172-87-3871 FAX 0172-87-3799

●秋田市 (有)成田機電サービス TEL 018-845-3566 FAX 018-846-7769

●北上市 (有)北上テクノサービス TEL 0197-66-6327 FAX 0197-66-6327

●山形市 (株)朝倉電機 TEL 023-681-7327 FAX 023-681-7328

●郡山市 つばさ電工保安サービス TEL 024-945-2693 FAX 024-945-2696

## 関東地区

●北本市 (有)田中電機工業 TEL 048-591-0230 FAX 048-591-0849

●西東京市 (株)金子機電 TEL 042-463-2918 FAX 042-463-2721

●大田区 (有)アイデン TEL 03-3744-4675 FAX 03-3744-4139

●横浜市 (有)東海電機工業 TEL 045-491-2681 FAX 045-481-2749

●秦野市 ハタノ建機産業(株) TEL 0463-82-7101 FAX 0463-82-7007

## 東海・信越・北陸地区

●名古屋市 ヨシムラ電機 TEL 052-881-9949 FAX 052-881-9949

●名古屋市 (有)広栄社 TEL 052-805-8878 FAX 052-805-8887

●四日市市 (株)城山商会 TEL 059-331-6998 FAX 059-331-3174

●富士市 (株)駿河商事 TEL 0545-72-0530 FAX 0545-72-0531

●新潟市 (有)新和産業 TEL 025-269-3323 FAX 025-268-6934

●富山市 (株)モーン TEL 076-422-2220 FAX 076-456-3264

●松本市 (有)エヌケーサービス TEL 0263-78-2608 FAX 0263-78-5569

## 関西地区

●大東市 竹好商会 TEL 072-875-6860 FAX 072-875-6861

●堺市 宏洋商会 TEL 072-252-3073 FAX 072-252-7122

●大阪市 宝生電機工業所 TEL 06-6476-5810 FAX 06-6476-5851

●彦根市 (株)彦根電機製作所 TEL 0749-22-1654 FAX 0749-22-1655

●神戸市 松田電機サービス TEL 078-577-3184 FAX 078-577-3174

●神戸市 明和電機商会 TEL 078-975-4850 FAX 078-975-4851

●有田市 菅野電機商会 TEL 0737-82-5912 FAX 0737-82-3670

## 中国・四国地区

●広島市 (株)ジーエムサービス TEL 082-299-5531 FAX 082-299-5532

●周南市 三和電機工業所 TEL 0834-28-0512 FAX 0834-28-2081

●徳島市 (有)橋本利電業社 TEL 088-631-9203 FAX 088-631-9205

## 九州地区

●春日市 新栄商会 TEL 092-574-2626 FAX 092-574-2916

●延岡市 (有)光陽電機 TEL 0982-32-5612 FAX 0982-21-7888

●熊本市 (有)内山電機サービス TEL 096-364-3785 FAX 096-364-3742

サンコーミタチ株式会社

<https://www.sanko-mitachi.com>

お客様相談窓口

0120-598-307

東京営業所 〒130-0011 東京都墨田区石原4-12-10(Zrビル)

TEL:03-6657-6901 FAX:03-6657-6902

仙台営業所 〒984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町10-24  
TEL:022-287-5281 FAX:022-287-5283大阪営業所 〒592-0012 大阪府高石市西取石8-1-1  
TEL:072-265-5454 FAX:072-265-5453九州営業所 〒804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台1-9-23  
TEL:093-883-3811 FAX:093-883-3813

製造元 サンシード・ミタチパワーツール株式会社

松本工場 〒390-1243 長野県松本市神林7107-34(臨空工業団地)  
TEL:0263-40-0600 FAX:0263-40-0623

●お問い合わせ、ご用命は下記の取扱店へどうぞ。