



## MG180XDK

キックバック軽減/再起動防止機能搭載



より安全に  
使いやすく



# *Inalterable value* *Preventive system*



変わらない安心・進化する機能



Made in Japanへのこだわり。

# K Series Line Up

## MG100BDK/125BDK

## MG180XDK/180BDK

## MGS38BDK

伝統の使いやすさに、安全機能をパッケージ

NEW  
Products



機能紹介動画

MGS38BDK



LED赤点灯



再起動防止状態

再起動防止:スイッチON状態での  
予期せぬモーター起動を防ぎます。

MG100BDK




LED赤点滅



キックバック/過負荷時

キックバック軽減:切断作業等に発生する材料  
への挟み込み時、モーターを停止させます。

MG180BDK



LED緑点灯



通電/正常表示

スタンバイ時はLED緑点灯で通電状態を  
お知らせします。

### その他の機能

●ソフトスタート:モーター起動時の反動を軽減します。 ●ブレーキ付二重絶縁モーター搭載 ●過負荷保護機能搭載 ●全長3.5mロングコード仕様 (MG180XDK/BDK除く)

| 製品仕様 | 型 式      | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm) | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質量<br>(kg) | コード<br>(m) | 標準付属品                                                           | シャフト寸法mm<br>径(ネジピッチ)×長さ    |
|------|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      | MG100BDK | 100×6×15               | 100         | 7.6         | 735         | 12,000                      | 1.6        | 2芯 3.5     | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ                  | M10(1.5)×10                |
|      | MG125BDK | 125×6×22               |             |             |             | 9,500                       | 1.8        |            | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ                   | M16(2.0)×12                |
|      | MG180XDK | 180×8×22               |             | 11.0        | 1,050       | 7,550                       | 3.4        | 2芯 2.7     | 防振タイプサイドハンドル・パネ座金φ10<br>・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ | M16(2.0)×14                |
|      | MG180BDK |                        |             | 12.0        | 1,150       | 7,300                       |            |            |                                                                 |                            |
|      | MGS38BDK | インターナルφ38              |             | 5.0         | 485         | 24,000                      | 1.9        | 2芯 3.5     | 砥石軸・片ロスバナ17mm・<br>両ロスバナ10/12mm・カーボンブラシ1SET                      | φ6コレット<br>(M10(1.5)×19砥石軸) |

掲載製品の一部には、先端工具が付属されていません。



# MG100A4 (細径) This is the Baby!

オープン価格

NEW Products



最大出力:1000W

- 定格7.6A 最大出力1,000W  
ブレーキ付モーター搭載
- 細径(φ56)で脅威の耐久力
- サイドハンドル/カーボンブラシ付属
- コード長3.5m より広い作業範囲が可能

カーボンブラシ  
CB1102

砥石径:100mm



# MG125SA2 (細径)

オープン価格



カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径:125mm

- 握り径: φ56
- 全長: 288mm
- 質量: 1.8kg

- 定格7.6A 最大出力1,000W高性能モーター搭載
- 125mmハンディータイプ
- サイドハンドル付

最大出力:1000W

## 電気ディスクグラインダ (二重絶縁)

### MG100BD2 (細径)

オープン価格



カーボンブラシ  
CB1102

砥石径:100mm

- 握り径: φ56
- 全長: 288mm
- 質量: 1.5kg

- 定格7.6A 最大出力1,000W
- ブレーキ付二重絶縁モーター搭載
- コード長3.5m
- より広い作業範囲が可能
- サイドハンドル標準装備



最大出力:1000W

### MG125SBD

オープン価格



カーボンブラシ  
CB1100

砥石径:125mm

- 握り径: φ56×60.5
- 全長: 266mm
- 質量: 1.7kg

- 定格7.6A 最大出力1,000W
- 125mmハンディータイプ
- サイドハンドル付



最大出力:1000W

## Angle Disc Grinder

### MG100XBD 砥石径:100mm

オープン価格

### MG125XBD 砥石径:125mm

オープン価格



カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

MG125XBDのみ

最大出力:1200W

- 握り径: φ63×60.5
- 全長: 264mm
- 質量: 100XBD:1.8kg  
125XBD:1.9kg

- 定格8.4A 最大出力 1,200W高性能モーター搭載
- 二重絶縁●サイドハンドル付 (MG125XBDのみ)

### MG100BDK 砥石径:100mm (細径)

¥27,800

### MG125BDK 砥石径:125mm

¥31,200

NEW Products



機能説明動画



最大出力:1000W

キックバック軽減/再起動防止  
安全機能パッケージモデル

カーボンブラシ  
CB1102

- 握り径: φ56
- 全長: 288mm
- 質量: 100BDK:1.6kg  
125BDK:1.8kg

- キックバック軽減: 切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。
- 再起動防止: 予期せぬモーター起動を防ぎます。
- ブレーキ付二重絶縁モーター搭載
- ソフトスタート: モーター起動時の反動を軽減します。
- 過負荷保護機能搭載
- コード長3.5m より広い作業範囲が可能

### MG180XD

コストパフォーマンスモデル

¥42,000



NEW Products

カーボンブラシ  
CB1004  
(100/200V共通)

砥石径:180mm

- 全長: 438mm
- 質量: 3.4kg

- 新開発二重絶縁モーター
- 新設計スリムボディ
- 防振型サイドハンドル付属

最大出力:1100W  
※スイッチタイプ選択可

### MG180XDK

スリム&セイフティーモデル

¥48,000



カーボンブラシ  
CB1004  
(100/200V共通)

砥石径:180mm

- 全長: 438mm
- 質量: 3.4kg



最大出力:1100W

### MG180BDK

ハイパワーモデル

¥57,000



カーボンブラシ  
CB1200

砥石径:180mm

- 全長: 415mm
- 質量: 3.4kg



最大出力:1650W

※スイッチタイプ選択可

安全機能

- キックバック軽減
- 再起動防止
- 過負荷保護
- ブレーキ付ソフトスタートモーター搭載



内蔵LEDが作動状態をお知らせ

LED状態表示

堅牢アルミボディーモデル

MGS38A3

¥35,400

NEW Products



カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径: 38mm

- コレットタイプ(φ6)
- 余裕の定格5A
- 砥石軸(M10) 付属
- 全長: 399mm
- 質量: 1.9kg



3Dボタン  
オプション

MSS38SXA

¥55,000

低速・高速  
2段変速タイプ



カーボンブラシ  
CB1100

※写真の先端工具は使用例です。 ※ 砥石径: 最大φ48mmまで使用可

- 低速・高速の2段変速タイプ
- 高速9,000min<sup>-1</sup> 低速7,000min<sup>-1</sup>
- 全長: 428mm
- 質量: 2.0kg

二重絶縁モデル

MGS38BD2

¥35,400

NEW Products



カーボンブラシ  
CB1100 (100V)  
CB1101 (200V)

砥石径: 38mm

- コレットタイプ(φ6)
- 余裕の定格5A ●二重絶縁
- 砥石軸(M10) 付属
- 全長: 399mm
- 質量: 1.8kg

MGS65AD

¥57,000

※写真の先端工具は使用例です。



カーボンブラシ  
CB1004  
(100/200V共通)

砥石径: 65mm

- M10ネジタイプ ●余裕の定格6A
- 高速ストレートグラインダ
- ※φ6コレット/コレットアダプター取付可(別売)
- ※スイッチタイプ選択可
- 全長: 593mm
- 質量: 3.0kg

MGS125BD

大口径ストレートグラインダ

¥81,000

●全長: 585mm ●質量: 4.7kg



砥石径: 125mm

カーボンブラシ  
CB1200

- 回転数4,500min<sup>-1</sup> ●各種先端工具に対応(MSS125BDのみ)
- 最大厚30mmまで取付可能(MSS125BDのみ) ●軽量タイプ ●二重絶縁

MSS125BD

大口径ストレートサンダ

¥75,600



カーボンブラシ  
CB1005


- 全長: 580mm
- 質量: 4.3kg

MGS38BDK

再起動防止・キックバック軽減機能搭載  
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージ

¥48,000

NEW Products



カーボンブラシ  
CB1102

- 全長: 399mm
- 質量: 1.9kg



※写真の先端工具は使用例です。

- キックバック軽減: 切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。
- 再起動防止: 予期せぬモーター起動を防ぎます。
- ブレーキ付二重絶縁モーター搭載 ●過負荷保護機能搭載
- ソフトスタート: モーター起動時の反動を軽減します。



通電/正常



再起動防止状態



キックバック  
過負荷時

点滅表示

LED状態表示

無段変速タイプ

MGV100BD2

低速が冴える磨きの達人

¥33,000

カーボンブラシ  
CB1100



砥石径: 100mm

- 握り径: φ56
- 全長: 288mm
- 質量: 1.5kg

細径

- 無段変速(5,000⇒9,500min<sup>-1</sup>)
- 研磨/研削用
- 二重絶縁モーター

MGSV1BDC2

¥60,000

コレットタイプ(φ6)

MGSV1BD2

¥61,000

M10ネジタイプ



カーボンブラシ  
CB1100

- 全長: 446mm
- 質量: 2.0kg ●二重絶縁
- 無段変速(3,500⇒9,000min<sup>-1</sup>)



高速  
低速

定速度制御機能

無段変速シリーズ

ポリッシャー

Polisher

MSP100BD2

ストレートポリッシャ

¥49,800

カーボンブラシ  
CB1100



- 全長: 413mm
- 質量: 1.9kg
- 二重絶縁

- 定格4.5A・回転数5,600min<sup>-1</sup>
- 100mm不織布/フラップホイール、綿/サイザルバフ等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業最適

※写真の先端工具は使用例です。

MS500AD

多様な先端工具を、  
最大限に活かす磨きを実現  
オープン価格

- 用途 (細径)
- 塗装剥がし
  - ステンレス鏡面仕上げ
  - 鋼材黒皮除去
  - 溶接ビード仕上処理等



ナイロンブラシ



ナイロンディスク



フェルトディスク  
(先端工具例)



MS500AD研磨動画

カーボンブラシ  
CB1100

- 全長: 266mm
- 質量: 1.5kg

細径

※写真の先端工具は使用例です。

- 実作業時回転数5,000min<sup>-1</sup>を実現 ●新設計、低速専用二重絶縁モーター搭載
- 作業半径が広がるロングコード仕様 ●ワイドカバー、サイドハンドル標準付属



サイドハンドル



二重絶縁



スピンドル  
ロック付



スリム型



低速強力型



強力型



3Dボタン  
(オプション)



ブレーキ

製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。



| 型式        | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm)                  | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W)     | 回転数<br>(mini <sup>-1</sup> )    | 質量<br>(kg) | コード<br>(m)                                         | 標準付属品                                                                              | シャフト寸法(mm)<br>径(ネジピッチ)×長さ    | 掲載    |                                                                      |                                             |                                           |             |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| MG100A4   | 100×6×15                                | 100         | 7.6         | 735             | 12,000                          | 1.6        | 3芯 3.5                                             | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ                                    | M10(1.5)×10                  | 4P    |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100A3   |                                         | ●200        | 3.8         |                 |                                 |            |                                                    | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ                                   | M16(2.0)×12                  |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG125SA2  | 125×6×22                                | 100         | 7.6         |                 | 9,500                           | 1.8        | 3芯 2.7                                             | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ                                    | M10(1.5)×10                  |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100BD2  |                                         | ●200        | 3.8         |                 |                                 |            |                                                    | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100BD   | 100×6×15                                | 100         | 7.6         | 12,000          | 1.5                             | 2芯 3.5     | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ   |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100BD   |                                         | ●200        | 3.8         |                 |                                 |            | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ   |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100XBD  |                                         | 100         | 8.4         | 11,000          | 1.8                             | 2芯 2.7     | フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ           |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100BDK  |                                         | ●200        | 4.2         |                 |                                 |            | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ   |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG125SBD  | 125×6×22                                | 100         | 7.6         | 735             | 9,500                           | 1.7        | 2芯 2.7                                             | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ                                    | M16(2.0)×12                  |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG125BDK  |                                         |             |             |                 |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       | 810                                                                  | 9,000                                       | 1.9                                       | 2芯 2.7      |
| MG125XBD  |                                         |             |             |                 |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG180XD   | 180×8×22                                | 100         | 11.0        | 1,050           | 7,550                           | 3.4        | 2芯 2.7                                             | 防振タイプサイドハンドル・パネ座金Φ10<br>フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ<br>カーボンブラシ 1 SET                   | M16(2.0)×14                  |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG180BD   |                                         | ●200        | 5.5         |                 |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG180XDK  |                                         | 6.0         | 1,150       | 7,300           |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG180BDK  |                                         | 100         | 11.0        | 1,050           | 7,550                           |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG180BDK  |                                         |             | 12.0        | 1,150           | 7,300                           |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MGV100BD2 |                                         |             | 7.6         | 735             | 無段変速<br>5,000⇔9,500             |            |                                                    |                                                                                    |                              |       | 1.5                                                                  | 2芯 3.5                                      | フラップディスク(MPフラップ)<br>カーボンブラシ 1 SET・ディスクスパナ | M10(1.5)×10 |
| MS500AD   | 各種先端工具<br>125×6×10                      | 6.0         | 580         | 実作業回転数<br>5,000 | サイドハンドル・ディスクスパナ・<br>カーボンブラシ1SET |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MGS38A3   | インターナルφ38                               | 100         | 5.0         | 485             | 24,000                          | 1.9        | 3芯 2.7                                             | Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)<br>片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SET                             | Φ6コレット<br>(M10(1.5)×19砥石軸)   |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| ●200      |                                         | 2.4         | 465         |                 |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100BD2  |                                         | 100         | 5.0         | 485             |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| ●200      |                                         | 2.2         | 425         |                 |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MGS38BDK  | 100                                     | 5.0         | 485         | 18,000          | 3.0                             | 2芯 2.7     | Φ65ネジ無し砥石・ディスクスパナ<br>・両口スパナ(10×12mm)・カーボンブラシ 1 SET | M10(1.5)×31                                                                        |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100BD   |                                         | ●200        | 3.0         |                 |                                 |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MGS65AD   | インターナルφ65<br>(4,300m/min)               | 100         | 高速4.0       | 380             | 9,000                           | 2.0        | 3芯 2.7                                             | Φ6コレット・コレットアダプタ・ディスクスパナ<br>片口スパナ(17mm)×2・両口スパナ(10×12mm)                            | M10(1.5)×38                  |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MSS38SXA  | インターナルφ48                               |             | 低速3.5       | 335             | 7,000                           |            |                                                    |                                                                                    |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MSP100BD2 | 各種先端工具<br>100×25×10(12.7) <sup>※1</sup> | 100         | 4.5         | 435             | 5,600                           | 1.9        | 2芯 2.7                                             | Φ6コレット・コレットアダプタ・片口スパナ(17mm)×2<br>両口スパナ(10×12mm)・ディスクスパナ<br>Φ12.7スリーブ・カーボンブラシ 1 SET | Φ12.7(M12) <sup>※2</sup> ×32 |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MSS125BD  | 各種先端工具<br>125×30×12.7                   |             | 6.0         | 580             | 4,500                           |            |                                                    | 4.3                                                                                |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MGS125BD  | トイシ 125×30×12.7                         |             | 7.6         | 735             | 無段変速<br>3,500⇔9,000             | 2.0        |                                                    | ディスクトメ(厚物)・片口スパナ(19mm)<br>ストッパー棒Φ10・カーボンブラシ 1 SET                                  |                              |       |                                                                      |                                             |                                           |             |
| MG100BD2  | 各種先端工具<br>100×25×10(12.7) <sup>※1</sup> |             |             |                 |                                 |            |                                                    | 4.5                                                                                | 435                          | 5,600 | ディスクウケ・ディスクトメ<br>ディスクスパナ・両口スパナ(10×12mm)<br>片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ 1 SET | M10(1.5)×38                                 |                                           |             |
| MSS125BD  | 各種先端工具<br>125×30×12.7                   |             |             |                 |                                 |            |                                                    | 6.0                                                                                | 580                          | 4,500 | 4.7                                                                  | 両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)<br>カーボンブラシ 1 SET | Φ6コレット                                    |             |

注1) ●印の単相200V製品は受注生産機種 (標準納期3カ月) です。在庫をご確認下さい。  
注2) MG180BDK・180XD・MGS65ADは標準仕様と異なるスイッチタイプを選択いただけます。  
ご注文時の型式末尾 TYPE-II ONロックスイッチ / TYPE-III ON/OFFロックスイッチ  
備1) 製品の一部には、先端工具が付属されていません。  
備2) 一部の200V製品には電源プラグを付属していません。

※1 標準付属Φ12.7 スリーブ使用時 ※2 固定用ナットサイズ

生産終息機種 (在庫品限りとなりますので、ご注文の際は営業窓口にお問い合わせください。)

| 型式       | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm)                  | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質量<br>(kg) | コード<br>(m) | 標準付属品                                                                            | シャフト寸法(mm)<br>径(ネジピッチ)×長さ                        |             |       |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| MG100A3  | 100×6×15                                | 100         | 7.6         | 735         | 12,000                      | 1.6        | 3芯 3.5     | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ                                   | M10(1.5)×10                                      |             |       |
| MG100XA  |                                         |             | 8.4         | 810         | 11,000                      | 1.9        |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MG100XAL |                                         |             |             |             | 9,000                       |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MG125XA  | 125×6×22                                | 100         | 9.0         | 880         | 9,500                       | 3.2        | 3芯 2.7     | サイドハンドル・オフセット砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ                                    | M16(2.0)×14                                      |             |       |
| MG125X   |                                         |             | 4.5         |             |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MG150X   |                                         |             | 150×6×22    | 100         | 11.0                        | 1,050      |            |                                                                                  |                                                  | 8,200       | 3.5   |
| MG180X   | 200                                     | 5.5         |             |             |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
|          | 100                                     | 11.0        |             | 7,550       |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MG100BD  | 180×6×22                                | 200         | 5.5         |             |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MG100BDL |                                         | 100         | 7.6         | 735         | 12,000                      | 1.5        | 2芯 3.5     | サイドハンドル・フレキシブル砥石(MPエース)<br>カーボンブラシ1SET・ディスクスパナ                                   | M10(1.5)×10                                      |             |       |
| MG100BDB |                                         |             |             |             | 9,500                       |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MG180BD  | 180×6×22                                |             |             |             | 100                         |            |            |                                                                                  |                                                  | 12.0        | 1,150 |
| MG180BDM |                                         | 200         | 6.0         |             |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MGS38A2  |                                         | インターナルΦ38   | 100         | 5.0         |                             | 485        | 24,000     | 1.9                                                                              | 3芯 2.7                                           |             |       |
| MGS38BD  | 200                                     |             | 2.4         | 465         |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
|          | 100                                     |             | 5.0         | 485         | 425                         |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MGS65A   | インターナルΦ65<br>(4,300m/min)               | 100         | 6.0         | 580         |                             | 18,000     | 3.1        | 3芯 2.7                                                                           | Φ65ネジ無し砥石・ディスクスパナ<br>・両口スパナ(10×12mm)・カーボンブラシ1SET | M10(1.5)×31 |       |
| MGS65AC  |                                         | 200         | 3.0         |             |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
|          | 各種先端工具<br>インターナルΦ48                     | 100         | 6.0         |             |                             |            |            |                                                                                  |                                                  |             |       |
| MSP100BD | 各種先端工具<br>100×25×10(12.7) <sup>※1</sup> | 100         | 4.5         | 435         | 5,600                       | 1.9        | 2芯 2.7     | Φ6コレット・コレットアダプタ・片口スパナ(17mm)×2<br>両口スパナ(10×12mm)・ディスクスパナ<br>Φ12.7スリーブ・カーボンブラシ1SET | M10(1.5)×38                                      |             |       |

※カーボンブラシ交換時のご注意：各機種の機能・特性・電圧により品番が異なります。交換時は必ず指定品番をご使用ください。



製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。

# MSC165A

カーボンブラシ  
CB1003  
刃物径:165mm

| 最大切断能力 |     |       |
|--------|-----|-------|
| 丸材     | 90° | φ54   |
|        | 45° | φ40   |
| 角材     | 90° | 45×45 |
|        | 45° | 40×40 |
| アングル   | 90° | 50×50 |
|        | 45° | 40×40 |



## オープン価格

- ワンタッチバース付き
- ウルトラクイックフランジ構造
- 寸法mm:W165×H325×D430
- 二重絶縁
- 質量:4.3kg

# MC180A

カーボンブラシ  
CB2001  
刃物径:180mm



## オープン価格

- 最大切込深さ60mm(無段調整)
- 強力1,300Wブレーキ付モーター搭載
- 二重絶縁
- スイッチ連動型LEDライト搭載
- 質量:4.4kg

# MSC305MA

## 中速チップソー切断機

Medium-Speed Cutting Machine 一般鋼材から軽量鉄骨材まで

- 中速専用ブレーキ付モーター搭載
- より安全な二重絶縁構造

カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:305mm



- 質量:15.5kg

| 最大切断能力(各機種共通) |          |      |         |          |      |         |
|---------------|----------|------|---------|----------|------|---------|
| 機種            | MSC305MA |      |         | MSC355MA |      |         |
| 切断材料          | □パイプ     | ○パイプ | アングル    | □パイプ     | ○パイプ | アングル    |
| 直 角           | 100×100  | φ105 | 100×100 | 100×100  | φ120 | 120×120 |
| 45度           | 70×70    | φ70  | 50×50   | 70×70    | φ70  | 50×50   |

- 大型プロテクター
  - 補助バース
  - スピンドルロック機構
  - 強靱アルミベース(MSC355MA2)
- \*取り付け部の強度アップ \*切断片の飛散を防ぎます \*全ネジプレート(オプション)
- \*ブレード交換の作業性向上 \*跳ね上がり防止機構付ワンタッチバース

¥138,000

# MSC355MA2

カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:355mm



- 質量:16.4kg



製品紹介動画

¥202,000

# MCM305GB2

## 電子制御 3段変速タイプ

用途にあわせて、各種ブレード選択が可能

コンパクト&ハイパフォーマンス

一般鋼材やアルミ構造材もストレスなく切断。

カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:305mm



- 質量:16.2kg

- チップソー/切断砥石兼用
- ワンタッチバースストッパー付
- ブレーキ付モーター搭載
- LEDライト搭載

- 電子制御方式3段回転変速
- ソフトスタートモーター採用
- 支点一体構造アルミベース
- ブレード交換が容易なスピンドルロック



製品紹介動画


| 回転モードと主な用途(MCMのみ) |                        |        |            |  |
|-------------------|------------------------|--------|------------|--|
| モード               | 回転数                    | 主な用途   | 適合ブレード     |  |
| 低 速               | 1,700min <sup>-1</sup> | 肉厚一般鋼材 | 低速用チップソー   |  |
| 中 速               | 2,700min <sup>-1</sup> | 一般鋼材   | 中速用チップソー   |  |
|                   |                        | 軽量鉄骨材  | アルミ用チップソー  |  |
| 高 速               | 3,600min <sup>-1</sup> | 各種石材   | ダイヤモンドブレード |  |

¥173,000

# MCM355GB2

NEW Products

カーボンブラシ  
CB1017  
刃物径:355mm



- 質量:17.8kg

¥256,000

| 型 式       | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径 (mm) | 電圧 (V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回 転 数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質 量<br>(kg) | バース広がり<br>(mm) | コード<br>(m) | 標 準 付 属 品                                                |  |
|-----------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|--|
| MSC165A   | 165×1.6×20              | 100          | 4.5         | 430         | 8,500                         | 4.3         | 100            | 2芯 2.8     | チップソーBS165T40・L型レンチ (5mm)<br>ストップスバナ・メガネレンチ (17mm)       |  |
| MC180A    | 180×1.6×20              |              | 14.0        | 1,300       | 4,300                         | 4.4         | -              | 2芯 5.0     | チップソーBS180T36・平行定規<br>メガネレンチ (22mm)・ボックスレンチ (13mm)・保護メガネ |  |
| MSC305MA  | 305×4×25.4              |              | 15.0        | 1,440       | 2,800                         | 15.5        | 185            | 2芯 3.5     | チップソーBS305T60・メガネレンチ (17mm)<br>T型レンチ (17mm)              |  |
| MSC355MA2 | 355×4×25.4              |              |             |             |                               | 16.4        |                |            | チップソーBS355T72・メガネレンチ (17mm)<br>T型レンチ (17mm)・片口スバナ (17mm) |  |
| MCM305GB2 | 305×4×25.4              |              |             |             | 3,600/2,700/1,700             | 16.2        | 180            |            | チップソーBS305T60・メガネレンチ (17mm)<br>T型レンチ (17mm)・片口スバナ (17mm) |  |
| MCM355GB2 | 355×4×25.4              |              |             |             |                               | 17.8        |                |            | チップソーBS355T72・メガネレンチ (17mm)<br>T型レンチ (17mm)・片口スバナ (17mm) |  |

注1) ●印の単相200V製品は受注生産機種(標準納期3カ月)です。在庫をご確認下さい。

備1) 製品の一部には、先端工具が付属されていません。 備2) 一部の200V製品には電源プラグを付属していません。

備3) チップソーカッターの最大切断能力は目安です。詳しくは取扱説明書にてご確認ください。

※1 標準付属φ12.7スリーブ使用時

※2 固定用ナットサイズ



サイドハンドル



二重絶縁



スピンドル  
ロック付



スリム型



低速強力型



強力型



3Pプラグ  
(オプション)



ブレーキ

製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。

# MSC405A


## ドライタイプ チップソー切断機 切削液不要

刃物径405mm

| 最大切断能力 |     |         |  |
|--------|-----|---------|--|
| 丸材     | 90° | φ140    |  |
|        | 45° |         |  |
| 角材     | 90° | 200×115 |  |
|        | 45° | 125×125 |  |
|        | 45° | 135×115 |  |

¥1,320,000

- オリジナルスイング機構で作業効率アップ
- 円テーブル機構で高精度な角度切りが可能
- バリ取り不要、シャープなカット面
- 移動カバー 完全自動開閉機構搭載
- 寸法mm:W550×H1,280×D840
- 可変角度:右90°~30°
- 質量:220kg



長軸ハンドルで、負荷の少ない作業が行えます。



MSC405A切断動画



脅威の切断スピード

**H鋼<sup>(200)</sup><sub>(100)</sub>**  
**8秒で切断**

オリジナルスイング機構で  
高速・高精度切断を実現!!

### 標準装備

**自動開閉移動カバー**

- リンク機構で完全自動開閉

**大型透明プロテクター**

- 切粉の飛散防止に効果を発揮

### 標準付属

**サーメットチップソー  
BS405T70(鉄工用)**

### オプション(別売)

**定寸ストッパー**

**ステンレス専用刃  
BS405T80S**

**BSスプレーワックス**

**切削液不要**

メタルで必要だった、鋼材を  
切断する際の切削液は不要です。

※ステンレス材カットには必ず、別売の  
BSスプレーワックスをご使用ください。

## 高速切断機

## Cut off Machine

# MGC355B

カーボンブラシ


CB1017

砥石径355mm

| 最大切断能力 |     |         |  |
|--------|-----|---------|--|
| 丸材     | 90° | φ115    |  |
|        | 45° | φ70     |  |
| 角材     | 90° | 100×100 |  |
|        | 45° | 85×175  |  |
|        | 45° | 70×70   |  |

### オープン価格

- 高速切断機(砥石)
- ブレーキ付モーター搭載
- ワンタッチバイスストッパー付
- 全ネジプレート(オプション)
- 寸法mm:W290×H590×D570
- 二重絶縁
- 質量:15.0kg



## チャンネルドリル

## Channel Drill

# MDC150A

ホールエース

カーボンブラシ

CB1005

¥161,000

- 注水機構搭載
- パラレルスイング機構搭載
- 各種オプション  
シャック(別売)により、様々な用途に対応
- 質量:11.0kg



ホールエース用  
アタッチメント(別売)

ロングシャック  
(100mm貫通用)

Nシャック  
(市販品刃物等用)

ドリルチャック  
アタッチメント

| 型 式       | 最大取付寸法<br>外径×厚さ×穴径(mm) | 電圧(V)<br>単相 | 定格電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 質 量<br>(kg) | バイス広がり<br>(mm) | コード<br>(m) | 標準付属品                                                                         |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MSC405A ■ | 405×2.8×40             | 三相200       | -           | 3.7k        | 800                         | 220.0       | 205            | 4芯 5.0     | チップソーBS405T70・サブプレート・工具セット                                                    |
| MGC355B   | 355×4×25.4             | 100         | 15.0        | 1,440       | 3,800                       | 15.0        | 185            | 2芯 3.5     | 切断砥石355・メガネレンチ(17mm)                                                          |
| MDC150A   | φ11.5-22(専用刃)          | 100         | 6.5         | 635         | 1,100                       | 11.0        | 45~150         | 3芯 2.7     | φ15専用刃・グリップ・バネ座金・ヒッカケスバナ・<br>両口スバナ10-13mm・L型レンチ3mm、5mm・<br>カタクチスバナ21mm・水溶性切削油 |

注1) ■印は設置地域の電源周波数により型式が異なります。周波数(50/60Hz)をご確認下さい。



サイドハンドル 二重絶縁 スピンドルロック付 スリム型 低速強力型 強力型 3Pプラグ(オプション) ブレーキ

製品の詳細は、TECHNICAL DATAをご参照ください。



## ニューレーザーX

薄型切断砥石

ニューレーザーのDNAがさらに深化  
快削感・耐久力UPでX  
新登場!!

- 切れ味はレーザーフィーリング
- 高品位砥材の採用で、耐久力10%UP(当社比)
- ステンレス材料切断時の焼きを低減して耐久性向上

エックス

| 品 名      | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 穴径(mm) | 粒 度 | 最高周速度(m/s) | 小箱(枚) | 大箱(枚) |
|----------|--------|--------|--------|-----|------------|-------|-------|
| ニューレーザーX | 105    | 1.0    | 15     | 60  | 80         | 10    | 200   |
|          | 125    | 1.3    | 22     | 46  |            |       |       |
|          | 150    | 1.4    |        |     |            |       |       |
|          | 180    | 1.5    |        |     |            |       |       |
|          |        |        |        |     |            |       | 100   |

※切断砥石用ディスクカバーをご使用下さい。

## MPレーザーII

薄型切断砥石

- 新砥材採用・耐久性重視
- ステンレス切断の耐久性向上



| 品 名       | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 穴径(mm) | 粒 度 | 最高周速度(m/s) | 小箱(枚) | 大箱(枚) |
|-----------|--------|--------|--------|-----|------------|-------|-------|
| MPレーザー II | 105    | 1.0    | 15     | 60  | 80         | 10    | 200   |

※切断砥石用ディスクカバーをご使用下さい。

## MP研磨シリーズ

研削研磨

- グラインダメーカーが開発した、快削感重視の研削研磨シリーズ

## MPエースフレキシブル砥石



## MPタッチフレキシブル砥石



## MPフラップペーパーディスク



| 品 名    | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 穴径(mm) | 粒 度 | 最高周速度(m/s) | 小箱(枚) |
|--------|--------|--------|--------|-----|------------|-------|
| MPエース  | 100    | 3.0    | 15.0   | 36  | 72         | 15    |
| MPタッチ  |        | 2.0    |        | 60  |            | 20    |
| MPフラップ |        | —      |        | 120 |            | 10    |

## MPインターナル砥石

ストレートグラインダ専用砥石

- 高品位砥材の採用で耐久力向上

| 寸法(mm)   | 仕 様  | 材 質        | 最高許容周速度 <sup>(m)</sup> /min | 入数(個) |
|----------|------|------------|-----------------------------|-------|
| 25×19×10 | ねじ付き | 鉄用<br>A36P | 3,000                       | 20    |
| 38×19×10 |      |            |                             |       |
| 48×16×10 | ねじ無し |            | 4,300                       |       |
| 48×19×10 | ねじ付き |            |                             |       |
| 65×16×10 | ねじ無し |            |                             | 10    |
| 65×19×10 | ねじ付き |            |                             |       |



MPグリッドブラシ

ナイロンカップブラシ

- 【製品特徴】
- 抜けない・飛ばない・刺さらないの安全設計
  - 研磨時の火花の発生が少ない為、安全に作業が出来ます
  - 非鉄研磨は母材を傷めにくく焼付けも低減
  - 常に新しい砥材面が露出するので最後まで快削感が持続



MPグリッドブラシプレミアム


ナイロンカップブラシ

Premium  
高品位ナイロン線を採用

- 【MPグリッドブラシの製品特徴プラス】
- Premium砥材の採用による研削力の向上
  - 研磨外径30%アップによる作業時間の短縮



| 用途               |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 75EN-110N3(#46)  | 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>鋼材の黒皮剥がし<br>快削仕上げ               |
| 75EN-110N0(#60)  | 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>SUS溶接配管の焼け取り<br>荒仕上げ            |
| 75EN-110N1(#120) | ステンレス製作材の焼け取り<br>木部のバリ取り<br>鋼材の浮きサビ除去<br>非鉄金属の研磨<br>FRPの塗装剥がし・足付け |
| 75EN-110N2(#240) | ステンレス製作材の焼け取り<br>木部バリ取り仕上げ研磨<br>非鉄金属の仕上げ研磨<br>FRPの仕上げ研磨           |



推奨機種：MS500AD

どちらも装着可

| 用途       |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| EP125-36 | 溶接スパッタの除去<br>鋼材のサビ落とし<br>鋼材のバリ取り<br>鋼材の黒皮剥がし<br>広範囲の快削研磨  |
| EP125-60 | 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>SUS溶接配管の焼け取り<br>広範囲の中研磨 |
| EP125-46 | 鋼材のサビ落とし<br>塗装剥がし全般<br>鋼材のバリ取り<br>鋼材の黒皮剥がし<br>広範囲の荒研磨     |



MS500AD研磨動画

| 品 番        | 外径(mm) | 砥 粒 | 線径(mm) | 品 番                                | 外径(mm) | 砥 粒 | 線径(mm) | ねじ径              |
|------------|--------|-----|--------|------------------------------------|--------|-----|--------|------------------|
| 75EN-110N3 | 95     | 46  | 1.9    | EP125-36                           | 125    | 36  | 1.8    | 全品番<br>M10(P1.5) |
| 75EN-110N0 |        | 60  | 1.5    | EP125-46                           |        | 46  | 1.6    |                  |
| 75EN-110N1 |        | 120 | 1.2    | EP125-60                           |        | 60  | 1.5    |                  |
| 75EN-110N2 |        | 240 |        | 全品番最高使用回転数は12,000min <sup>-1</sup> |        |     |        |                  |

無段変速ディスクグラインダMGV100BD2や、低速回転のポリッシングサンダMS500ADの使用をお勧めします

MPカップワイヤーブラシ

スチールカップブラシ

ステンレスカップブラシ



| 品 番       | 材 質     | 外径(mm) | 材 質   | 線径(mm) | 仕 様    | 最高使用回転数 <sup>(min-1)</sup> | ねじ径       |
|-----------|---------|--------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------|
| 75SN075C2 | オレンジ小バラ | 75     | スチール  | 0.27   | 飛散防止   | 12,000                     | M10(P1.5) |
| 75AN075C2 | 小バラ     |        |       |        | スタンダード |                            |           |
| 75SN075F2 | オレンジ小バラ |        | ステンレス |        | 飛散防止   |                            |           |
| 75AN075F2 | 小バラ     |        |       |        | スタンダード |                            |           |

MPホールカッター

チャンネルドリル専用刃

- 高品位刃物の採用で穿孔感向上

| 刃径(mm) | 有効厚み(mm)    |
|--------|-------------|
| 11.5   | 6           |
| 13.0   | 8           |
| 14.5   |             |
| 15.0   | 8<br>(貫通兼用) |
| 16.0   |             |
| 18.0   |             |
| 20.0   |             |
| 22.0   |             |



MPダイヤモンドブレード

コンクリート・レンガ・ブロック切断刃

- 高品位ダイヤモンドチップ採用




| 品番      | 外径(mm) | 厚み(mm) | 穴径(mm) | 種類    | チップ高さ(mm) | 最高使用回転数(min <sup>-1</sup> ) |
|---------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------------------------|
| BD-106S | 106    | 1.8    | 20     | セグメント | 7         | 14,500                      |



## MPチップソーブレード

## 鉄工用

- 165mm～405mmまで幅広くラインアップ
- 直進性の高い合金の採用・高品質な切断精度
- 一部の刃物に制振機能を追加
- 高品位サーメットチップの採用
- 熱に強い高品位超硬チップの採用(BS405W120)



BS165T40 BS180T36 BS305T60 BS355T72 BS405T80

| 新品番       | 旧品番       | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 穴径(mm) | 歯 数 | 制振刃   | 最高使用回転数 (min <sup>-1</sup> ) | 推奨切断機              |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----|-------|------------------------------|--------------------|
| BS165T40  | BS165     | 165    | 1.6    | 20.0   | 40  | —     | 10,000                       | MSC165A            |
| BS180T36  | BS180M    | 180    |        |        | 36  |       | 5,000                        | MC180A             |
| BS305T60  | BS305M2   | 305    | 2.0    | 25.4   | 60  |       | 3,600                        | MCM305GB2・MSC305MA |
| BS355T72  | BS355M    | 355    |        |        | 72  | 3,000 | MCM355GB2・MSC355MA2          |                    |
| BS405T70  | BS405N    | 405    | 2.8    | 40.0   | 70  | ○     | 800                          | MSC405A            |
| BS405T80  | BS405N80  |        | 2.4    |        | 80  |       |                              |                    |
| BS405W120 | BS405N120 |        |        |        | 120 |       |                              |                    |
| ES405T70  | ES405N70  |        | 2.8    |        | 70  | —     |                              |                    |
| ES405T80  | ES405N80  |        | 2.4    |        | 80  |       |                              |                    |

## ステンレス用

- 新開発の高品位サーメットチップ採用で高耐久性を実現

| 新品番       | 旧品番     | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 穴径(mm) | 歯 数 | 制振刃 | 最高使用回転数 (min <sup>-1</sup> ) | 推奨切断機               |
|-----------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|------------------------------|---------------------|
| BS305T80S | BS305SL | 305    | 2.2    | 25.4   | 80  | —   | 1,700                        | MCM305GB2 (低速モード推奨) |
| BS355T90S | —       | 355    | 2.0    | 25.4   | 90  | ○   | 3,000                        | MCM355GB2・MSC355MA2 |
| BS405T80S | —       | 405    | 2.4    | 40.0   | 80  | ○   | 800                          | MSC405A             |

## アルミ用

- 熱に強い高品位、超硬チップの採用
- 丁寧な切断&ワックス併用で、驚きの切断面&寿命を実現

| 新品番        | 旧品番     | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 穴径(mm) | 歯 数 | 制振刃 | 最高使用回転数 (min <sup>-1</sup> ) | 推奨切断機               |
|------------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|------------------------------|---------------------|
| BS355W100A | BS355AL | 355    | 2.0    | 25.4   | 100 | ○   | 3,000                        | MCM355GB2 (中速モード推奨) |

## BSスプレーワックス

## ステンレス・アルミ用切削油

- ステンレス、アルミ特有の切粉溶着を低減し、チップの欠けを抑制

| 品 名        | 品 番    | 容 量 (ml) | 推奨チップソー                            |
|------------|--------|----------|------------------------------------|
| BSスプレーワックス | 790001 | 420      | BS305T80S/355T90S/355W100A/405T80S |

## オプション

## Option Items

## ■ゴムパット



| グラインダ砥石径と適合サイズ |          |
|----------------|----------|
| 100mm          | ▶ φ75mm  |
| 125mm          | ▶ φ100mm |
| 150mm          | ▶ φ125mm |
| 180mm          | ▶ φ150mm |



専用ナット(別売)

## ■切断砥石用ディスクカバー



- 100/125/180mm用各サイズ

## ■125mmストレートグラインダ用砥石カバー



- MGS125BD専用品

## ■サイドハンドル

100mm用  
MDCI50A

125～180mm用



125～180mm用防振型

## ■ストレートシリーズ用アタッチメント



- φ6 コレット
- コレットアダプター

※対象機種  
MGS65A・AD/MGSV1BD・BD2  
MSS38SXA/MSP100AD・BD2



- 変換アダプタ

※変換アダプタ・砥石軸対象機種  
MGS38シリーズ全機種  
MSS65AC/MGSV1ADC・BDC・BDC2



- 砥石軸 (M10)

|       | 汎用         | ブレーキ付              | 切断用        |
|-------|------------|--------------------|------------|
| ディスク受 | <br>100mm系 | <br>A4/BD2/DK系専用   | <br>180mm系 |
| ディスク止 | <br>100mm系 | <br>125/150/180mm系 | <br>180mm系 |

## ■グラインダ/サンダ用純正部品

| 種 別   | 対応機種/用途   | 部品品番        |             |             |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|       |           | 汎用          | ブレーキ付用      | 切断砥石用       |
| ディスク受 | 100mm     | NLM0801-11B | NLS0838-01A | -           |
|       | 125・180mm | NLS0828-01A | NLS0841-01A | -           |
|       | 180mm     | -           | -           | NLM0838-01A |
| ディスク止 | 100mm     | NLM0822-01D |             | -           |
|       | 125・180mm | NLM0827-01A |             | -           |
|       | 180mm     | -           | -           | NLM0841-01A |

注) 安全のために、弊社製品に適合した純正部品をご使用ください。

## 安全にご使用頂くために



注意 ご使用の前に必ず、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

- 火災・感電・けがなどの事故をなくすために、取扱説明書に記載されている「安全にご使用頂くために」を必ず守ってください。
- ご使用前に「安全にご使用頂くために」をすべてよく読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- 取扱説明書における使用上の注意事項は「警告」、「注意」に区分し、誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「警告」、誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を「注意」として記載しています。なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。

## 指定サービス店

|       |                  |                   |                  |                  |
|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ●北海道  | (株)拓進産業          | 札幌市白石区中央2条5-1-10  | TEL 011-811-4421 | FAX 011-814-8177 |
| ●宮城県  | (有)仙台機器サービス      | 黒川郡大衡村大衡字竹ノ内沢61-1 | TEL 022-344-1955 | FAX 022-344-1956 |
| ●茨城県  | タカナ実工業所          | 神栖市知手4381-5       | TEL 0299-96-2787 | FAX 0299-96-2787 |
| ●栃木県  | (有)町井工研          | 宇都宮市下平出町82-7      | TEL 028-662-8973 | FAX 028-663-6769 |
| ●埼玉県  | (株)八潮 埼玉支店       | 上尾市原市中3-7-2       | TEL 048-720-7777 | FAX 048-720-2004 |
| ●千葉県  | (有)神田商会          | 千葉市中央区蘇我3-32-42   | TEL 043-264-7502 | FAX 043-264-7502 |
| ●東京都  | (株)シンワ産業         | 葛飾区細田5-16         | TEL 03-3673-1334 | FAX 03-3673-1343 |
| ●東京都  | (株)八潮 本社         | 大田区仲六郷2-40-4      | TEL 03-3733-9320 | FAX 03-3733-9336 |
| ●静岡県  | 駿河機工(株)          | 静岡市清水区七ツ新屋513-1   | TEL 054-345-2906 | FAX 054-345-9102 |
| ●愛知県  | (株)ファースト社        | 名古屋市港区小割通り2-21    | TEL 052-355-7718 | FAX 052-355-7728 |
| ●富山県  | (有)長田機械工業        | 高岡市醍醐1140-2       | TEL 0766-63-3354 | FAX 0766-63-1302 |
| ●広島県  | ナカムラツール(株)       | 福山市曙町6-18-12      | TEL 0849-53-1613 | FAX 0849-54-3843 |
| ●香川県  | 愛神電機(株)          | 高松市三名町739-7       | TEL 087-866-3411 | FAX 087-866-3412 |
| ●福岡県  | (株)九州MTC         | 北九州市戸畑区中原東3-7-25  | TEL 093-881-2151 | FAX 093-881-2153 |
| ●長崎県  | (有)原電機           | 長崎市三原2-5-27       | TEL 095-845-5027 | FAX 095-845-5070 |
| ●熊本県  | (株)エスデイサービス熊本営業所 | 熊本市東区長嶺東7丁目10-28  | TEL 096-227-7781 | FAX 096-227-7782 |
| ●鹿児島県 | (株)エスデイサービス本社    | 鹿児島市宇宿2-23-18     | TEL 099-256-8889 | FAX 099-285-2445 |

## エリアサービス店

|       |              |                  |                  |  |         |             |                  |                  |  |
|-------|--------------|------------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|------------------|--|
| 北海道地区 |              |                  |                  |  | 北陸・信越地区 |             |                  |                  |  |
| ●江別市  | 北海道機器サービス(有) | TEL 011-386-6562 | FAX 011-386-7878 |  | ●新潟市    | (有)新和産業     | TEL 025-269-3323 | FAX 025-268-6934 |  |
| 東北地区  |              |                  |                  |  | ●富山市    | (株)モーン      | TEL 076-422-2220 | FAX 076-456-3264 |  |
| ●弘前市  | (有)弘前ニューマチック | TEL 0172-87-3871 | FAX 0172-87-3799 |  | ●松本市    | (有)エヌケーサービス | TEL 0263-78-2608 | FAX 0263-78-5569 |  |
| ●秋田市  | (有)成田機電サービス  | TEL 018-845-3566 | FAX 018-846-7769 |  | 関西地区    |             |                  |                  |  |
| ●山形市  | (株)朝倉電機      | TEL 023-681-7327 | FAX 023-681-7328 |  | ●堺市     | 宏洋商会        | TEL 072-252-3073 | FAX 072-252-7122 |  |
| ●郡山市  | つばさ電工保安サービス  | TEL 024-945-2693 | FAX 024-945-2696 |  | ●大阪市    | 宝生電機工業所     | TEL 06-6476-5810 | FAX 06-6476-5851 |  |
| 関東地区  |              |                  |                  |  | ●彦根市    | (株)彦根電機製作所  | TEL 0749-22-1654 | FAX 0749-22-1655 |  |
| ●北本市  | (株)ツールサービス   | TEL 048-591-0230 | FAX 048-591-0849 |  | ●神戸市    | 明和電機商会      | TEL 078-975-4850 | FAX 078-975-4851 |  |
| ●西東京市 | (株)金子機電      | TEL 042-463-2918 | FAX 042-463-2721 |  | ●有田市    | 菅野電機商会      | TEL 0737-82-5912 | FAX 0737-82-3670 |  |
| ●大田区  | (有)アイデン      | TEL 03-3744-4675 | FAX 03-3744-4139 |  | 中国・四国地区 |             |                  |                  |  |
| ●横浜市  | (有)東海電機工業    | TEL 045-491-2681 | FAX 045-481-2749 |  | ●広島市    | (株)ジーエムサービス | TEL 082-299-5531 | FAX 082-299-5532 |  |
| ●秦野市  | ハタノ建機産業(株)   | TEL 0463-82-7101 | FAX 0463-82-7007 |  | ●周南市    | 三和電機工業所     | TEL 0834-28-0512 | FAX 0834-28-2081 |  |
| 東海地区  |              |                  |                  |  | ●徳島市    | (有)橋本利電業社   | TEL 088-631-9203 | FAX 088-631-9205 |  |
| ●名古屋市 | (有)広栄社       | TEL 052-805-8878 | FAX 052-805-8887 |  | 九州地区    |             |                  |                  |  |
| ●四日市市 | (株)城山商会      | TEL 059-331-6998 | FAX 059-331-3174 |  | ●春日市    | 新栄商会        | TEL 092-574-2626 | FAX 092-574-2916 |  |
| ●富士市  | (株)駿河商事      | TEL 0545-72-0530 | FAX 0545-72-0531 |  | ●延岡市    | (有)光陽電機     | TEL 0982-32-5612 | FAX 0982-21-7888 |  |

# サンコーミタチ株式会社

<https://www.sanko-mitachi.com>

お客様相談窓口



0120-598-307

東京営業所 〒130-0011 東京都墨田区石原4-12-10(Zrビル)  
TEL:03-6657-6901 FAX:03-6657-6902

仙台営業所 〒984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町10-24  
TEL:022-287-5281 FAX:022-287-5283

大阪営業所 〒592-0012 大阪府高石市西取石8-1-1  
TEL:072-265-5454 FAX:072-265-5453

九州営業所 〒804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台1-9-23  
TEL:093-883-3811 FAX:093-883-3813

北関東オフィス 〒360-0841 埼玉県熊谷市新堀742-1  
TEL:048-580-5178 FAX:048-532-1555

製造元 **サンシード・ミタチパワーツール株式会社**  
松本工場 〒390-1243 長野県松本市神林7107-34(臨空工業団地)  
TEL:0263-40-0600 FAX:0263-40-0623

●お問い合わせ、ご用命は下記の取扱店へどうぞ。